



POMPA DI SENTINA SHURFLO

Pompe affidabili di alta qualità. Costruite per il difficile ambiente marino, sono adatte a sopportare le condizioni più avverse. Il motore con raffreddamento ad acqua ne assicura una lunga durata.

- Funzionamento continuo
- Sommergibili con cablaggio stagno da 6" (1,8m) di serie
- Corpo pompa in nylon ad alta resistenza
- Montaggio a scatto sulla base girevole della pompa
- Protette contro il surriscaldamento e conformi ai requisiti di antideflagranza.



BILGE PUMP SHURFLO

Pumps reliable high quality. Built for the harsh marine environment, are suitable to withstand the most adverse condition. The water-cooled engine ensures a long service life.

- Continuous operation
- Submersible pond with Cabling 6 "(1.8m) standard
- Pump body in high strength nylon
- Snap-on swivel base of the pump
- Protected against overheating and comply with the requirements of hazardous area.



BILGEPUMPE SHURFLO

Pumpen zuverlässig hohe Qualität. Für den rauen Meeresumwelt gebaut, sind geeignet, die die ungünstigsten Zustand zu widerstehen. Der wassergekühlte Motor sorgt für eine lange Lebensdauer.

- Dauerbetrieb
- Tauch Teich mit Verkabelung 6 "(1,8 m) Standard
- Pumpenkörper aus hochfestem Nylon
- Snap-on Drehfuß der Pumpe
- Schutz gegen Überhitzung und entsprechen den Anforderungen der Ex-Bereich.



POMPE DE CALE SHURFLO

Pompes fiable et de haute qualité. Construit pour l'environnement marin dur, sont aptes à résister aux conditions les plus défavorables. Le moteur refroidi à l'eau assure une longue durée de vie.

- Fonctionnement continu
- Étang submersible avec câblage 6 "(1,8 m) norme
- Corps de pompe en nylon haute résistance
- Snap-on la base de pivot de la pompe
- Protection contre la surchauffe et se conformer aux exigences de la zone



BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLES SHURFLO

Bombas de alta calidad fiable. Construido para el duro ambiente marino, son adecuados para soportar las condiciones más adversas. El motor refrigerado por agua asegura una larga vida de servicio.

- Funcionamiento continuo
- Estanque sumergible con cableado 6 "(1,8 m) estándar
- Cuerpo de bomba en nylon de alta resistencia
- Snap-on base giratoria de la bomba
- Protección contra el sobrecalentamiento y cumplir con los requisitos de la zona peligrosa.



MODELLO Model - Modell Modèle - Modelo	VOLT	DIMENSIONI mm (") Dimensions (mm) - Größe Dimensions - Dimensiones	Ø BASE mm (")	PORTATA Scope - Umfang Portée - Alcance	AMP MAX	FORO USCITA Exit - Ausgang Sortie - Salida
Bilge 380	12V DC	114x95 (4.5x3.75)	60 (2 3/8)	380 GPH - 24 l/min	1,7	3/4" - 19 mm
Bilge 500	12V DC	114x95 (4.5x3.75)	60 (2 3/8)	500 GPH - 32 l/min	1,8	3/4" - 19 mm
Bilge 700	12V DC	114x95 (4.5x3.75)	60 (2 3/8)	700 GPH - 42 l/min	3,2	3/4" - 19 mm
Bilge 1000	12V DC	114x95 (4.5x3.75)	60 (2 3/8)	1000 GPH - 63 l/min	3,2	3/4" - 19 mm