



## CONTROLLO REMOTO MT-1

Il controllo remoto MT-1 completa i regolatori RegDuo e offre convenienza aggiuntiva. Basta collegare il regolatore con un singolo cavo, e con la semplice pressione di un tasto è possibile visualizzare tutti i parametri del regolatore mentre questo è posizionato in una zona lontana o inaccessibile

Ideale per camper, caravan, barche, può essere montato direttamente nella parete oppure sulla parete, grazie alla scatola di montaggio

Caratteristiche:

- Visualizzare lo stato del sistema e parametri tramite icone digitali e grafiche.
- Tipo di batteria selezionabile
- Coefficiente di compensazione della temperatura regolabile
- Controllare il carico manuale



## REMOTE CONTROL MT-1

Die Fernbedienung MT-1 Full Regula RegDuo und bietet zusätzlichen Komfort. Schließen Sie einfach den Controller mit einem einzigen Kabel, und mit dem Knopfdruck können Sie alle Parameter der Steuerung anzeigen, während es in einem Gebiet entfernt oder unzugänglich positioniert ist.

Ideal für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, können direkt in der Wand oder an der Wand montiert, dank der Einbaudose werden

Eigenschaften:

- Den Status des Systems und der Parameter über digitale Icons und Grafiken.
- Akkutyp wählbar
- Koeffizient der Temperaturkompensation, verstellbare
- Überprüfen Sie die Last manuell



## TELECOMMANDE MT-1

La télécommande MT-1 de réglementation complet RegDuo et offres plus de commodité. Il suffit de connecter le contrôleur avec un seul câble, et avec la poussée d'un bouton, vous pouvez afficher tous les paramètres du régulateur alors qu'il est positionné dans une région éloignée ou inaccessible.

Idéal pour les campeurs, caravanes, bateaux, peut être monté directement dans le mur ou sur le mur, grâce à la boîte de montage

Caractéristiques:

- Afficher l'état du système et les paramètres via des icônes numériques et graphiques.
- sélection du type de batterie
- Coefficient de compensation de température réglable
- Consultez le manuel de charge



## REMOTE CONTROL MT-1

The remote control MT-1 Full regulators RegDuo and offers added convenience. Just connect the controller with a single cable, and with the push of a button, you can view all the parameters of the controller while it is positioned in an area distant or inaccessible.

Ideal for campers, caravans, boats, can be mounted directly in the wall or on the wall, thanks to the mounting box

Features:

- View the status of the system and parameters via digital icons and graphics.
- Battery type selectable
- Coefficient of temperature compensation, adjustable
- Check the load manual



## CONTROL REMOTO MT-1

El mando a distancia MT-1 reguladores completos RegDuo y ofertas añadió conveniencia. Sólo tiene que conectar el controlador con un solo cable, y con sólo pulsar un botón, se puede ver todos los parámetros del controlador, mientras que se coloca en un área distante o inaccesible.

Ideal para los campistas, caravanas, barcos, se puede montar directamente en la pared o en la pared, gracias a la caja de montaje

Características:

- Ver el estado del sistema y los parámetros a través de iconos y gráficos digitales.
- Tipo de batería seleccionable
- Coeficiente de compensación de temperatura, ajustable
- Consulte el manual de carga



<b>Modello</b> Model - Modell Modèle - modelo	<b>MT-1</b>
<b>Modello regolatore</b> Regulatory Model - Regulierungsmodell Modèle de réglementation - Modelo reglamentario	<b>REGDUO10 REGDUO20</b>
<b>Tensione nominale</b> Rated voltage - Nennspannung tension nominale - tensión nominal	<b>12V, min.: 8.0V</b>
<b>Forte retroilluminazione</b> Strong backlight on - Starke Hintergrundbeleuchtung Fort contre-jour sur - Luz de fondo fuerte en	<b>&lt;23mA</b>
<b>Bassa retroilluminazione</b> Low backlight on - Niedrigen Hintergrundbeleuchtung Rétro-éclairage faible sur - Bajo la luz de fondo	<b>&lt;20mA</b>
<b>Retroilluminazione e l'indicatore LED spento</b> Backlight and LED indicator off - Hintergrundbeleuchtung und LED-Anzeige aus Rétro-éclairage et l'indicateur LED éteinte - Luz de fondo e indicador LED apagado	<b>&lt;17mA</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b> Operation temperature - Betriebstemperatur Température de fonctionnement - temperatura de funcionamiento	<b>-40°C ~ +60°C</b>
<b>Temperatura di funzionamento LCD</b> LCD operation temperature - LCD Betriebstemperatur LCD température de fonctionnement - Temperatura de operación LCD	<b>-10°C ~ +40°C</b>
<b>Umidità</b> Humidity - Luftfeuchtigkeit Humidité - Humedad	<b>0-100%</b>
<b>Cavo di comunicazione</b> Communication cable - Kommunikationskabel Câble de communication - cable de comunicación	<b>RJ45(8PIN) 10 mt</b>
<b>Dimensioni</b> Dimensions - Größe Dimensions - Dimensiones	<b>112 x 112</b>
<b>Peso</b> Weight - Gewicht Poids - Peso	<b>0,15 Kg</b>